



Сітка скловолоконна армуюча

LATYMER

НА ЗАХИСТІ ФАСАДУ



www.latymer.ua
 +38 067 657 56 97
 +38 050 209 19 07

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ спеціально для оптових клієнтів

Український виробник і експортер ТОВ «Торговий Дім «ЛАТІМЕР» пропонує сітку скловолоконну армуючу для фасадних теплоізоляційних систем ETICS «мокрий» фасад



ЧОМУ САМЕ МИ?

- ✓ Компанія Latymer – один із найбільших виробників будівельної скловолоконної сітки в Україні. Виробничі потужності заводу – до **12 млн м² склосітки за рік**.
- ✓ Продукція компанії має **європейські сертифікати відповідності** (ETA, FPC) й маркується знаком СЕ.
- ✓ Система управління якістю Latymer сертифікована відповідно до вимог **ISO 9001:2015**.
- ✓ Ми **гарантуємо стабільну якість продукції**. На виробництві використовується європейська первинна сировина: білоруська склонитка E-glass, німецька клейова дисперсія.
- ✓ Підприємство випускає власні лінійки продукції, а також створює ексклюзивний продукт під брендом замовника (**Private Label**).
- ✓ Ми вибудовуємо **довгострокові партнерські відносини**, вирізняємося гнучкістю та індивідуальною роботою з кожним клієнтом.

ЯКА ВАША ВИГОДА?

- ✓ Ми **оперативно виконуємо Ваше замовлення** завдяки сучасним виробничим лініям та наявності повного циклу виробництва.
- ✓ **Ви купуєте якісний товар**. Latymer здійснює контроль якості продукції на всіх етапах: від його виробництва до транспортування. Кожна партія скловолоконної сітки супроводжується Паспортом якості.
- ✓ Скловолоконна сітка Latymer знаходиться у **середньому ціновому сегменті**. Пропонуємо гнучку систему знижок оптовим клієнтам (як фізичним особам, так і юридичним).
- ✓ **Рекламна підтримка** нашої торгової марки дозволяє Вам збільшити об'єм продажу.
- ✓ Ви отримуєте **безкоштовне й відповідальне зберігання** оплаченої продукції на складі (м. Шостка, Сумська обл.).



АСОРТИМЕНТ СКЛОСІТКИ
ЗІ ЗВОРІТНЬОЇ СТОРОНИ



PROFESSIONAL

ЄВРОПЕЙСЬКА ЯКІСТЬ БЕЗ КОМПРОМІСУ

Сітка супергнучка та еластична. Вона надійно армує поверхню навіть у разі товстого нанесення штукатурної суміші. Дозволяє створити міцний штукатурний шар на будь-яких площинах і стінах, аж до висотних будівель. Підходить для монтажу на таких матеріалах, як мінеральна вата, пінопласт, полістирол. Має не тільки українські, а й європейські сертифікати відповідності стандартам якості. Відправляється на експорт в європейські країни.

Сітка скловолоконна армуюча LATYMER

PROFESSIONAL 145 165



Код товару	Розмір вічка	Щільність (г/м ²)	Колір	Розривне навантаження основа/уток, (Н/50мм)	Розмір рулону	Кількість рулонів в 1 упаковці (шт.)
14-545	4x5	145±3%	жовтий	1400/2200	1x50	32
14-565	4x5	165±3%	зелений	1700/2700	1x50	30

STANDARD

ОПТИМАЛЬНЕ СПІВВІДНОШЕННЯ ЦІНИ ТА ЯКОСТІ

Гнучка та еластична. Склосітка зі значними показниками технічних характеристик, таких як розривні навантаження і лугостійкість. Підходить для армування стін багатоповерхівок. Має українські сертифікати, відповідає нормам ДБН. Затребувана українськими забудовниками та підрядними компаніями, що займаються утепленням стін. Дана сітка дозволяє створити міцний штукатурний шар на таких матеріалах, як мінеральна вата, пінопласт, полістирол.

Сітка скловолоконна армуюча LATYMER

STANDARD 140 160



Код товару	Розмір вічка	Щільність (г/м ²)	Колір	Розривне навантаження основа/уток, (Н/50мм)	Розмір рулону	Кількість рулонів в 1 упаковці (шт.)
12-540	5x5	140±7%	жовтий	1300/2200	1x50	32
12-560	5x5	160±7%	зелений	1400/2400	1x50	30

ECONOMIC

ЯКІСТЬ ЗА ДОСТУПНОЮ ЦІНОЮ

Сітка гнучка та еластична. В своєму ціновому сегменті має високі показники на розривних навантажень і стійкості у лужному середовищі штукатурних розчинів. Має українські сертифікати. Застосовується для зміцнення стін середньоповерхових і малоповерхових будівель. Склосітку щільністю 140 серії ECONOMIC також використовують в якості малярної сітки: для армування штукатурного шару всередині приміщень, оздоблювальних і малярних роботах, а також для вклеєння в пластиковий кут. Вона армує штукатурний шар на таких матеріалах, як мінеральна вата, пінопласт, полістирол.

Сітка скловолоконна армуюча LATYMER

ECONOMIC 140 160



Код товару	Розмір вічка	Щільність (г/м ²)	Колір	Розривне навантаження основа/уток, (Н/50мм)	Розмір рулону	Кількість рулонів в 1 упаковці (шт.)
10-640	5x6	140±15%	жовтий	1100/1800	1x50	35
10-660	5x6	160±15%	зелений	1100/1900	1x50	32
10-160	5x6	160±15%	білий	1100/1900	1x50	32