

# LATYMER: НА ЗАХИСТІ ФАСАДУ



latymer.ua

## Виробник:

ТОВ «Торговий Дім «ЛАТИМЕР». 41100, Україна, Сумська обл., м. Шостка, вул. Каденюка Леоніда, 1, будівля 340

Тел.: +38 096 226 86 85

Тел.: +38 067 657 56 97

Email: welcome@latymer.ua



Сітка скловолоконна армуюча LATYMER  
**PROFESSIONAL, STANDARD, CLASSIC, ECONOMIC**



Витримує велике  
навантаження на розрив



Блокує агресивне  
лужне середовище



Знімає внутрішні  
напруги фасаду



Стійка до перепадів  
температури

**Сфера застосування:** армування внутрішніх та зовнішніх штукатурних шарів, в тому числі в фасадних теплоізоляційних системах ETICS – «мокрий фасад».



## PROFESSIONAL 165

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Розмір вічка, мм: **4 x 5**

Щільність, г/м<sup>2</sup>: **165 ± 3%**

Розривне навантаження у вихідному стані (основа/уток), Н/50мм: **≥1700/ ≥2700**

## PROFESSIONAL 145

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Розмір вічка, мм: **4 x 5**

Щільність, г/м<sup>2</sup>: **145 ± 3%**

Розривне навантаження у вихідному стані (основа/уток), Н/50мм: **≥1400/ ≥2200**

## CLASSIC 165

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Розмір вічка, мм: **5 x 5**

Щільність, г/м<sup>2</sup>: **165 ± 10%**

Розривне навантаження у вихідному стані (основа/уток), Н/50мм: **≥1400/ ≥2400**

## CLASSIC 145

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Розмір вічка, мм: **5 x 6**

Щільність, г/м<sup>2</sup>: **145 ± 10%**

Розривне навантаження у вихідному стані (основа/уток), Н/50мм: **≥1300/ ≥2200**

## STANDARD 160

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Розмір вічка, мм: **5 x 5**

Щільність, г/м<sup>2</sup>: **160 ± 7%**

Розривне навантаження у вихідному стані (основа/уток), Н/50мм: **≥1400/ ≥2400**

## STANDARD 140

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Розмір вічка, мм: **5 x 5**

Щільність, г/м<sup>2</sup>: **140 ± 7%**

Розривне навантаження у вихідному стані (основа/уток), Н/50мм: **≥1300/ ≥2200**

## ECONOMIC 160

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Розмір вічка, мм: **5 x 6**

Щільність, г/м<sup>2</sup>: **160 ± 15%**

Розривне навантаження у вихідному стані (основа/уток), Н/50мм: **≥1100/ ≥1800**

## ECONOMIC 140

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Розмір вічка, мм: **5 x 6**

Щільність, г/м<sup>2</sup>: **140 ± 15%**

Розривне навантаження у вихідному стані (основа/уток), Н/50мм: **≥1100/ ≥1700**

СТАНДАРТНІ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА КОЛЬОРИ:

Жовтий

Зелений

Білий

